

## BSB 500

### Bandsägemaschine



#### Technische Daten

Raddurchmesser:	500 mm
Sägeblattlänge:	min. 4060 mm / max. 4140 mm
Sägeblattbreite:	15 - 25 mm (6 - 25 mm bei spezieller Belagsbombierung)
Sägeblattstärke:	0,4 - 0,5 mm
Belagbreite:	30 mm
Sägeblattgeschwindigkeit:	1300 m/min
Schnitthöhe:	max. 330 mm
Schnittbreite:	max. 480 mm
Tischgröße:	500 x 680 mm
Tischhöhe:	900 mm
Bandsägeblattführung:	APA 2 (Größe 1)
Laservorrichtung (Option):	Laserkategorie 1M
Antriebsmotor Leistung:	Standard: 1,5 kW (2,0 PS)   Option: 2,2 kW (3,0 PS)
Motorbremse:	elektrisch (mechanisch bei optionalem 2,2 kW Motor)
Schutzart:	IP54
Platzbedarf:	siehe Seite 2
Gewicht:	ca. 220 kg (netto)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Zuleitungskabel:	Cu, 5-adrig Der Querschnitt muss vor Ort durch eine Elektrofachkraft bestimmt werden!
Anzuschließende Phasen:	L1   L2   L3   N   PE
Absicherung:	16 A
Absaugung:	2 x Ø 100 mm   Volumenstrom: 790 m <sup>3</sup> /h
Absaugleistung:	ca. 1450 m <sup>3</sup> /h bei 20 m/s (trockene Späne)
Signalgeberleitung für Absauganlage:	Klemme 1 + 2 am Drehnockenschalter-Kontakt S2 (nur ab 2,2 kW!)



- Achtung: Es gelten die Vorschriften des örtlichen EVU.
- Die Überprüfung der Impedanz der Fehlerschleife und der Eignung der Überstromschutzeinrichtungen müssen am Aufstellort der Maschine erfolgen.
- Der Elektroanschluss darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Den Schaltplan zur Maschine finden Sie in der Maschinensäule hinter dem Bedienfeld.

#### Emissionswerte gemäß EN ISO 3746:2010

Schalleistungspegel <sup>1</sup>	Leerlauf: 80 dB(A)   Bearbeitung: 102 dB(A)
Emissionsdruckpegel am Arbeitsplatz <sup>1</sup>	Leerlauf: 67 dB(A)   Bearbeitung: 89 dB(A)
Arbeitsplatzbezogener Staubemissionswert <sup>2 3</sup>	0,44 mg/m <sup>3</sup>




Sobald die arbeitsplatzbezogenen Geräuschemissionswerte der Maschine 85 dB(A) überschreiten, ist dem Personal ein geeigneter Gehörschutz zur Verfügung zu stellen!


<sup>1</sup> Unsicherheitszuschlag K = 4dB | <sup>2</sup> zulässig 2,0 mg/m<sup>3</sup> Luft | <sup>3</sup> Staubemissionswerte: Ermittelt nach GS-HO-05

## Abmessungen und Arbeitsplatz


Vorderansicht:



Seitenansicht:



Draufsicht:



Platzbedarf:

Der effektive Platzbedarf ist in der Regel von den Abmessungen der Maschine und den Dimensionen der zu bearbeitenden Werkstücke abhängig.

Stellen Sie generell ausreichend Platz rund um die Maschine zur Verfügung und kalkulieren Sie auch den erforderlichen Arbeitsplatz für das Bedienpersonal und für die Zu- und Abführung der Werkstücke mit ein.

**HOKUBEMA Maschinenbau GmbH**

Graf-Stauffenberg-Kaserne, Binger Str. 28 | Halle 120

DE 72488 Sigmaringen | Tel. +49 07571 755-0

E-Mail: [info@hokubema-panhans.de](mailto:info@hokubema-panhans.de) | Web: <https://hokubema-panhans.de>